

HATAYA

新製品

# 45W LED WORKLAMP

連結点灯や補助電源にコンセント2個付

LEDワークランプ **接地付**

型式 LYZ-45K

全光束  
**3800**  
ルーメン

明るさ  
2段階  
切替え式  
100%・50%

雨中でも安心  
**屋外用**  
防塵・防雨 IP55

電線長  
**5m**  
VCTケーブル

**軽量 / 薄型 樹脂製ボディ**



MADE IN JAPAN

# HATAYA LED WORKLAMP

LEDワークランプ

軽量・薄型ボディの  
屋外用45W LEDワークランプ  
最大10灯までの連結点灯や  
補助電源に使える  
コンセント2個付。

防塵・防雨  
IP55

接地付

昼白色

色温度5000K

全光束

●Hi時(100%) 3800Lm ●Low時(50%) 1900Lm



屋外使用も安心の防雨型  
IP55の安全設計



連結点灯

10灯まで

コンセント仕様  
定格/2P・15A・125V 接地付  
形状×個数/㊦×2

2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付 特許登録済

灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント2個付  
2P/2P接地付兼用タイプなので、防雨型2P/2P接地付プラグのどちら  
でも隙間なく接続できます



本体背面にスイッチを装備  
明るさ2段階切り替え式  
使用場所に合わせて調節できます



防雨型2P/2P接地付  
兼用プラグ付



ケーブルラック付アーム  
電源ケーブルを束ねて収納

仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力 周波数)	摘要	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数							
LYZ-45K	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦ × 2	白色LED	100V・45W 50/60Hz兼用	屋外用	2.8	1	オープン価格	41370-9

●上記製品には㊦兼用プラグがついています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。



薄型(奥行)  
98ミリ  
※アーム収納時



灯体から電源も取れて作業効率がアップ!

